

SUPERFICI:

	Abete Nordico	Pino Nordico	Larice Europeo	Larice Canadese	Cirmolo Alpino	Rovere Europeo	Rovere Rosso Europeo	Frassino Europeo
LEVIGATA								
levigata & 2x oliato natur	•	•	•	•	•	•	•	•
levigata & 2x oliato bianco	•	•	•	•		•	•	•
levigata & 2x oliato effetto grezzo	•	•	•	•	•	•	•	•
levigata & 2x oliato effetto affumicato						•	•	•
levigata & verniciato (6 strati/grado di brillantezza 10)*	•	•	•	•		•	•	•
SPAZZOLATO								
spazzolato & 2x oliato natur	•	•	•	•	•	•	•	•
spazzolato & 2x oliato bianco	•	•	•	•		•	•	•
spazzolato & 2x oliato effetto grezzo	•	•	•	•	•	•	•	•
spazzolato & decappato						•	•	•
spazzolato & verniciato (6 strati/grado di brillantezza 10)*						•	•	•
TAGLIO SEGA								
taglio sega & 2x oliato natur	•	•	•	•	•	•	•	•
taglio sega & 2x oliato bianco	•	•	•	•		•	•	•
taglio sega & 2x oliato effetto grezzo	•	•	•	•	•	•	•	•
taglio sega & 2x oliato effetto affumicato						•	•	•
SUPERFICI GREZZE								
grezza & taglio sega	•	•	•	•	•	•	•	•
grezza (levigata/parzialmente riparata)	•	•	•	•	•			
grezza (stuccata/levigata)						•	•	•
grezza (levigata) & spazzolata	•	•	•	•	•			
grezza (stuccata/levigata) & spazzolata						•	•	•

RAPPORTO secondo la norma DIN 68861-1:2011-01 per le superfici oliate

- Test di resistenza EN 12720
- Rapporto ispezione DiPT Nr. 50896-001

RAPPORTO per le superfici verniciate

- Sollecitazione all'abrasione testata secondo DIN EN 14354:2017 (falling sand)
- Test di resistenza secondo EN12720
- Test di taglio a griglia secondo la DIN EN ISO 2409:2013-06
- Comportamento secondo test per la sollecitazione ai graffi DIN 68861-4

*vernici a base d'acqua/asciugati UV